

CELOSÍAS DECORATIVAS



Sistema completo de lamas y perfiles de soporte de aluminio extruido que combina estética y permite crear elementos de ocultación en salas de máquinas, cierres que requieren ventilación, protecciones solares, separación de espacios o decoración de muros ciegos. Con lamas de 12x55 mm con un reparto fijo de lamas o con lamas de 35x40 mm y 35x70 mm con un reparto de lamas variable en función de las necesidades de proyecto.


Um sistema completo de lâminas e perfis de suporte em alumínio extrudado que combina a estética com a criação de elementos de ocultação em salas de máquinas, fechamentos que requerem ventilação, proteção solar, separação de espaços ou decoração de paredes cegas. Dispõe de lâminas de 12x55 mm com distribuição fixa ou lâminas de 35x40 mm e 35x70 mm com distribuição variável dependendo das necessidades do projeto.

Modelo de lama Modelo de lâmina		12x55 mm	35x40 mm	35x70 mm
Nº de lamas Número de lâminas		Según proyecto De acuerdo com projecto	Según proyecto De acordo com projecto	Según proyecto De acordo com projecto
Inclinación de lama Ângulo da lâmina		90°	90°	90°
Soporte Apoio		● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
(A) Distancia máxima entre centros de soporte (mm) (A) Distância máx. entre centros de apoio (mm)		1.500	1.500	1.700
(B) Distancia máx. de puntos de fijación (mm) (B) Distância máx. dos pontos de fixação (mm)		50	Según proyecto De acordo com projecto	Según proyecto De acordo com projecto
(C) Vuelo máx. de lama (mm) (C) vôo máx. da lâmina (mm)		200	300	300
Resistencia a las cargas de viento Resistência a cargas de vento		Clase 6 (UNE-EN 13659:2016)	Clase 6 (UNE-EN 13659:2016)	Clase 6 (UNE-EN 13659:2016)


Instalación Instalação

Su instalación es sencilla y posibilita la disposición de las lamas en vertical u horizontal.

É fácil de instalar e as lâminas podem ser dispostas vertical ou horizontalmente.



Lamas horizontales
Lâminas horizontais



Lamas verticales
Lâminas verticais