

ST. 11

SCREEN

Toldo de amplias dimensiones, ya que cuenta con una proyección máxima de 5 metros y un ancho de 3 metros. Este modelo está pensado para su colocación en fachadas.

Toldo de grandes dimensões, visto ter uma projeção máxima de 5 metros e uma largura de 3 metros. Este modelo foi pensado para ser colocado em fachadas.

STRUGAL


ST. 11 SCREEN



SUJECCIÓN

Sujeição

FRONTAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

CARACTERÍSTICAS

Características

▶ El toldo vertical con guías y lona oculta es un sistema de bajada guiado mediante perfil-guía en U de aluminio, que incluye cerrojos para fijar y tensar el tejido. O toldo vertical com guias e lona oculta é um sistema de descida guiado mediante perfil-guia em U de alumínio, que inclui ferrolhos para se fixar e esticar o tecido.

▶ Resistencia según Norma UNE-EN 13561:2015. Resistência de acordo com a norma UNE-EN 13561:2015.

▶ Las medidas del perfil guía son 80 x 37 mm. As medidas do perfil guia são 80x37 mm.

DIMENSIONES MÁXIMAS

Dimensões máximas

Salida/proyección Saída/projeção: 3 m
Línea/ancho Linha/largura: 5 m

INSTALACIONES HABITUALES

Instalações habituais



Ventanas
Janelas



Balcones
Varandas

ACCIONAMIENTOS

Acionamentos



Motorizado
Motorizado

RESISTENCIA AL VIENTO

Resistência ao vento

SALIDA EN METROS Saída em metros	LÍNEA EN METROS Linha mínima								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
1	CLASE 1 CLASSE 1								
1,25									
1,5									
1,75									
2									
2,25									
2,5									
2,75									
3									