

STRUGAL S100 ASTRA

Nuestro sistema para portones de aluminio con apertura batiente y corredera.

Our system for aluminum gates with swinging and sliding opening | Notre système pour portails en aluminium avec ouverture battante et coulissante | Our system for aluminum gates with swinging and sliding opening.



Una solución eficiente y duradera para entornos residenciales y comerciales. Versátil, robusta y fácil de usar. Resistente a la corrosión y a condiciones climáticas adversas, lo que asegura una larga vida útil con el mínimo mantenimiento.

Uma solução eficiente e duradoura para ambientes residenciais e comerciais. Versátil, robusto e fácil de utilizar. Resistente à corrosão e às condições climáticas adversas, garantindo uma longa vida útil com um mínimo de manutenção.

Une solution efficace et durable pour les environnements résidentiels et commerciaux. Polyvalent, robuste et facile à utiliser. Résistant à la corrosion et aux conditions météorologiques difficiles, il garantit une longue durée de vie avec un minimum d'entretien.

An efficient and long-lasting solution for residential and commercial environments. Versatile, robust and easy to use. Resistant to corrosion and adverse weather conditions, ensuring a long service life with minimum maintenance.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas | Caractéristiques techniques | Technical characteristics

STRUGAL S100 ASTRA

	PERFILES PRINCIPALES Perfis principais Profils principaux Main profiles	Valla Gradeamento Clôture Fence 90X40 mm	Portón Batiente Portão batente Portail battant Swinging gate 100X54 mm Simple Simples Sim- ple Simple Doble Duplo Double Double		Portón Corredera Portão de correr Portail coulissant Sliding gate 100X54 mm
ESPESOR MEDIO TÉORICO Espessura média teórica Épaisseur moyenne théorique Theoretical average thickness		2,5 mm			
	DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha Dimensions maximales par ouvrant Maximum dimensions per sash	2.300 mm	2.000 mm 2.300 mm	6.000 mm 2.300 mm	
	PESO MÁXIMO POR HOJA Peso máximo por folha Poids maximum par ouvrant Maximum weight per sash	100 kg		400 kg	
	ÁNGULOS DE APERTURA HOJAS BATIENTES Ângulos de abertura das folhas batentes Angles d'ouverture des vantaux Opening angle of swinging sashes		90° / 180°		
	CONFIGURACIONES Configurações Configurations Configurations	Sin divisiones Não dividido Sans divisions Without muntins 	Sin divisiones Não dividido Sans divisions Without muntins 	División horizontal Portão batente Division horizontale Horizontal muntin 	División vertical Portão de correr Division verticale Vertical muntin
	NORMATIVA Regulamentos Réglementations Regulations	EN 13241-1 EN 12453			
	APERTURAS Aberturas Ouvertures Openings	Valla Gradeamento Clôture Fence	Portón Batiente Portão batente Portail battant Swinging gate Pivotante Pivotante Pivoting Panorámica 180° Panorâmica Panoramique Panoramic Inclinada Inclinada Incliné Inclined 		Portón Corredera Portão de correr Portail coulissant Sliding gate Motor Motor Moteur Motor Manual Manual Manuel Manual

TIPOLOGÍAS DE RELLENO

Tipologias de enchimento | Typologies
de remplissage | Infill typologies

