

STRUGAL S88RP **ARTIS PREMIUM**

La versión PREMIUM de nuestro sistema de ventanas y balconeras más versátil. Alto rendimiento térmico con líneas depuradas y minimalistas, y una amplia superficie acristalada con un nudo central de tan solo 34 mm y marcos de 112 mm.

Sus cierres multipunto otorgan la máxima seguridad y sus vidrios de hasta 32 mm, perfiles de PVC multicámaras y poliamidas de hasta 34 mm aseguran un elevado aislamiento termoacústico.

A versão PREMIUM do nosso sistema de janelas e portas-sacada de correr mais versátil. Alto rendimento térmico com linhas simples e minimalistas, e uma ampla superfície envidraçada com um nó central de apenas 34 mm e aros de 112 mm.

Os seus fechos multiponto proporcionam a máxima segurança e os seus vidros de até 32 mm, perfis PVC multicâmara e poliamidas de até 34 mm garantem um alto isolamento térmico-acústico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas


SECCIONES Secções	Marco perimetral de: 112 mm (bicarriles) Aro perimetral: 112 mm (dois carris)	Hojas de corte recto: 42/46 mm Folha de corte reto
ACRISTALAMIENTO Envidraçado	32 mm	
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha	Ancho (L) 2300 mm Largura	Alto (H) 2600 mm Altura
PESO MÁXIMO HOJA Peso máximo por folha	150 kg (rodamientos tándem) 150 kg (rolamentos tándem)	
AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolamente acústico	R _w ≤ 42 dB	
TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmissão térmica	U _w ≥ 1.3 (W/m²K)	Valor calculado según norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuración de ventana y vidrio. Valor calculado em conformidade com a norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuração da janela e vidro.
PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar	CLASE 1CLASE 2CLASE 3CLASE 4	UNE-EN 12207:2017
ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquicidade à água	1A2A3A4A5A6A7A8A9AEXXX	UNE-EN 12208:2000
RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento	C1C2C3C4C5	UNE-EN 12210:2017
ACABADOS Acabamentos	Blanco, color, bicolor, anodizado e imitación a madera. Branco, cor, bicolor, anodizado e imitação de madeira.	

POSIBILIDADES DE APERTURA


Possibilidades de abertura



2 HOJAS CORREDERAS
2 FOLHAS DE CORRER



3 HOJAS CORREDERAS
(2 carriles)
3 FOLHAS DE CORRER
(2 carris)



4 HOJAS CORREDERAS
4 FOLHAS DE CORRER

