

STRUGAL S100 ASTRA

Nuestro sistema para portones de aluminio con apertura batiente y corredera.

Our system for aluminum gates with swinging and sliding opening | Notre système pour portails en aluminium avec ouverture battante et coulissante | Our system for aluminum gates with swinging and sliding opening.



Una solución eficiente y duradera para entornos residenciales y comerciales. Versátil, robusta y fácil de usar. Resistente a la corrosión y a condiciones climáticas adversas, lo que asegura una larga vida útil con el mínimo mantenimiento.

Uma solução eficiente e duradoura para ambientes residenciais e comerciais. Versátil, robusta e fácil de utilizar. Resistente à corrosão e às condições climáticas adversas, garantindo uma longa vida útil com um mínimo de manutenção.

Une solution efficace et durable pour les environnements résidentiels et commerciaux. Polyvalent, robuste et facile à utiliser. Résistant à la corrosion et aux conditions météorologiques difficiles, il garantit une longue durée de vie avec un minimum d'entretien.

An efficient and long-lasting solution for residential and commercial environments. Versatile, robust and easy to use. Resistant to corrosion and adverse weather conditions, ensuring a long service life with minimum maintenance.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas | Caractéristiques techniques | Technical characteristics

STRUGAL S100 ASTRA

	Valla Gradeamento Clôture Fence	Portón Batiente Portão batente Portail battant Swinging gate	Portón Corredera Portão de correr Portail coulissant Sliding gate	
	PERFILES PRINCIPALES Perfis principais Profils principaux Main profiles	54x34 mm 90x40 mm 116x116 mm	100x54 mm 100x54 mm	
ESPESOR MEDIO TÉORICO Espessura média teórica Épaisseur moyenne théorique Theoretical average thickness				
2,5 mm				
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha Dimensions maximales par ouvrant Maximum dimensions per sash	 2.000 mm  2.000 mm	 2.500 mm*  2.300 mm*	 6.000 mm*  2.300 mm*	
*Las dimensiones máximas dependen del modelo y configuración del portón As dimensões máximas dependem do modelo e da configuração do portão Les dimensions maximales dépendent du modèle et de la configuration du portail The maximum dimensions depend on the model and the gate configuration.				
	PESO MÁXIMO POR HOJA Peso máximo por folha Poids maximum par ouvrant Maximum weight per sash	100 kg	400 kg	
	ÁNGULOS DE APERTURA HOJAS BATIENTES Ângulos de abertura das folhas batentes Angles d'ouverture des vantaux Opening angle of swinging sashes	90° / 180°		
	CONFIGURACIONES Configurações Configurations Configurations	Sin divisiones Não dividido Sans divisions Without muntins 	Sin divisiones Não dividido Sans divisions Without muntins  División horizontal Divisão horizontal Division horizontale Horizontal muntin  División vertical Divisão vertical Division verticale Vertical muntin 	
	NORMATIVA Regulamentos Réglementations Regulations	EN 13241-1 EN 12453		
APERTURAS Aberturas Ouvertures Openings	Valla Gradeamento Clôture Fence	Portón Batiente Portão batente Portail battant Swinging gate	Portón Corredera Portão de correr Portail coulissant Sliding gate	
		 Pivotante Pivotante Pivotante Pivoting  Aries  Acrux	 Panorámica 180° Panorâmica 180° Panoramique 180° Panoramic 180°  Motor Motor Moteur Motor  Inclinada Inclinada Incliné Inclined	 Motor Motor Moteur Motor  Manual Manual Manuel Manual

TIPOLOGÍAS DE RELLENO

Tipologias de enchimento | Typologies de remplissage | Infill typologies

