

STRUGAL S90R IRIS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caractéristiques techniques

Sistema IRIS de ventanas y puertas correderas básico, ligero y económico con marcos perimetrales de 90 mm y hojas de corte recto de 34,5 y 37,6 mm. Su sección de referencia es de 100 mm y posee marcos perimetrales ensamblados con escuadras de alta calidad y hojas de corte recto con un nudo central de solo 42 mm con posibilidad de hoja central con refuerzo incorporado.

Sus herrajes, burletes y accesorios también de alta calidad y fabricación propia.

Système IRIS de fenêtres et de portes coulissantes de base, léger et bon marché avec des dormants de 90 mm et des ouvrants à coupe droite de 34.5 et 37.6 mm. Sa section de référence est de 100 mm et dispose de dormants périmétraux montés avec des équerres de haute qualité et des ouvrants à coupe droite avec un noeud central de seulement 42 mm, possibilité d'ouvrant central avec renforcement incorporé.

Ses ferrures, ses bourrelets et ses accessoires sont aussi de haute qualité et de fabrication interne.




SECCIONES Sections	Marco: 90 mm Dormant	Hoja: 34.5 / 37.6 mm Ouvrant
ACRISTALAMIENTO Vitrage	6/8/22 mm	
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensions maximales par vantail	Ancho (L) 2000 mm Largeur	Alto (H) 2500 mm Hauteur
PESO MÁXIMO POR HOJA Poids maximum par vantail	80 kg	
 AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolation acoustique	$R_w = 27(-1;-2) \text{ dB} - 30(-1;-2) \text{ dB}$	
PERMEABILIDAD AL AIRE Perméabilité à l'air	CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4	UNE-EN 12207:2017
ESTANQUIDAD AL AGUA Étanchéité à l'eau	1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A EXXX	UNE-EN 12208:2000
RESISTENCIA AL VIENTO Résistance au vent	C1 C2 C3 C4 C5	UNE-EN 12210:2017
ACABADOS Finitions	Blanco, color, anodizado e imitación a madera. Blanc, couleur, anodisé et imitation bois.	

POSIBILIDADES DE APERTURA


Possibilités d'ouverture



2 HOJAS
CORREDERAS
2 VANTAUX
COULISSANTS



3 HOJAS CORREDERAS (2 carriles)
3 VANTAUX COULISSANTS
(2 rails)



4 HOJAS
CORREDERAS
4 VANTAUX
COULISSANTS

