



STRUGAL NEOTHERM

El mejor sistema de cajón para persianas enrollables de gran envergadura y solidez.

O melhor sistema de caixa para persianas de enrolar de grande escala e robusto | Le meilleur système de coffre pour volets roulants à grande envergure et solidité | The best extra-wide, robust box system for roller blinds.



REGISTRO INTERIOR
Registo interno | Enroulement intérieur | Interior access




REGISTRO EXTERIOR
Registo exterior | Enroulement extérieur | Exterior access

COFRE DE NEOPOR
Caixa de Neopor | Coffre en Néopor | Neopor box

PERFIL DE ALUMINIO
Perfil de alumínio | Profil en aluminium | PVC lower access cover

TAPA DE REGISTRO PVC
Tampa de registo PVC | Couvercle de coffre PVC | PVC base cover



El mejor sistema de cajón para persianas enrollables de gran envergadura y solidez. Conformado por una estructura de grafito que ofrece coeficientes notables en cuanto a aislamiento térmico y acústico.

Sistema de caixa para persianas de enrolar de grande escala e robusto composto por uma estrutura de grafite que oferece coeficientes notáveis em termos de isolamento térmico e acústico.

Système de coffre pour volets roulants à grande envergure et solidité composé par une structure en graphite qui garantit des performance remarquables d'isolation thermique et acoustique.

Extra-wide, robust casing system for roller blinds, consisting of a graphite structure with notable thermal and acoustic insulation coefficients.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas | Caractéristiques techniques | Technical characteristics

STRUGAL NEOTHERM

NEOTHERM 250X250

Prestaciones Prestações Prestations Performance	Características Caractéristiques Characteristics		Enrollamiento (H) Enrolamento Enroulement Rolling	
	Registo interior Registo interior Enroulement intérieur Interior access	Registo exterior Registo exterior Enroulement extérieur Exterior access	Lamas Lâminas Lame Slat	Neotherm 250x250
"U _{sb} "(W/m ² K)	1,19	0,96	LP45	1.800
Aislamiento Acústico (C;C _{tr}) Isolamento acústico Isolation acoustique Acoustic insulation	PND*	PND*	LP45 HD	2.200

NEOTHERM 280x300

Prestaciones Prestações Prestations Performance	Características Caractéristiques Characteristics		Enrollamiento (H) Enrolamento Enroulement Rolling	
	Registo interior Registo interior Enroulement intérieur Interior access	Registo exterior Registo exterior Enroulement extérieur Exterior access	Lamas Lâminas Lame Slat	Neotherm 280x300
"U _{sb} "(W/m ² K)	1,14	0,78	LP45	3.000
Aislamiento Acústico (C;C _{tr}) Isolamento acústico Isolation acoustique Acoustic insulation	D _{n,e,w} : 52,0 dB (-3,3;-8,5) R _w : 38,1 dB		LP45 HD	3.600

NEOTHERM 300x300

Prestaciones Prestações Prestations Performance	Características Caractéristiques Characteristics		Enrollamiento (H) Enrolamento Enroulement Rolling	
	Registo interior Registo interior Enroulement intérieur Interior access	Registo exterior Registo exterior Enroulement extérieur Exterior access	Lamas Lâminas Lame Slat	Neotherm 300x300
"U _{sb} "(W/m ² K)	1,05	0,98	LP45	---
Aislamiento Acústico (C;C _{tr}) Isolamento acústico Isolation acoustique Acoustic insulation	D _{n,e,w} : 50,2 dB (-4,3;-8,7) R _w : 36,3 dB		LP45 HD	3.600

NEOTHERM 365x300

Prestaciones Prestações Prestations Performance	Características Caractéristiques Characteristics		Enrollamiento (H) Enrolamento Enroulement Rolling	
	Registo interior Registo interior Enroulement intérieur Interior access	Registo exterior Registo exterior Enroulement extérieur Exterior access	Lamas Lâminas Lame Slat	Neotherm 365x300
"U _{sb} "(W/m ² K)	1,13	0,86	LP45	---
Aislamiento Acústico (C;C _{tr}) Isolamento acústico Isolation acoustique Acoustic insulation	D _{n,e,w} : 41,0 dB (-1,6;-4,6) R _w : 29,5 dB		LP45 HD	3.600

*PND: Prestación no determinada. Prestação não ensaiada. Prestation indéterminée. Unspecified data.