


STRUGAL S72 OASIS

El complemento ideal para terrazas y pérgolas bioclimáticas.

O complemento ideal para terraços e pérgulas bioclimáticas | Le complément idéal pour les terrasses et pergolas bioclimatiques | The ideal complement for terraces and bioclimatic pergolas.



Este sistema de cerramiento acristalado permite el deslizamiento de paneles paralelos de vidrio hacia uno o dos lados. El montaje en el suelo admite realizar grandes aperturas sin soportes de techo adicionales y facilita una instalación rápida y sencilla.

Este sistema envidraçado permite o deslizamento de painéis de vidro paralelos em um ou dois lados. A montagem no piso permite grandes aberturas sem suportes adicionais no teto e facilita a instalação rápida e fácil.

Ce système de fermeture vitrée permet de faire coulisser des panneaux de verre parallèles sur un ou deux côtés. Le montage au sol permet de réaliser de grandes ouvertures sans supports de plafond supplémentaires et facilite une installation rapide et simple.

This glazed enclosure system allows parallel glass panels to slide to one or two sides. Floor mounting permits large openings without additional ceiling supports and facilitates quick and easy installation.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas | Caractéristiques techniques | Technical characteristics

STRUGAL S72 OASIS



SECCIONES
Secções | Sections | Sections

GUÍA DE 3 CARRILES
Guia 3 carris | Coulisse à 3 rails | 3-track guide
72 mm

GUÍA DE 5 CARRILES
Guia 5 carris | Coulisse à 5 rails | 5-track guide
116 mm

ESPESOR MEDIO TÉORICO
Espessura média teórica | Épaisseur moyenne théorique | Theoretical average thickness

1,7 a 2 mm

DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA
Dimensões máximas por folha | Dimensions maximales par ouvrant | Maximum dimensions per sash

1300 mm 2800 mm



PESO MÁXIMO POR HOJA
Peso máximo por folha | Poids maximal par ouvrant | Maximum weight per sash

100 kg




ACRISTALAMIENTO
Vidro | Vitrage | Glazing

VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO*-TEMPLADO**
Vidro de segurança laminado*-temperado**
Verre de sécurité laminé*-trempé**
Laminated*-tempered** safety glass

10 mm

*Con vidrio laminado 55.1 mm: Presión máxima de viento 1.200 Pa (159 km/h)
*Com vidro laminado 55.1 mm: Pressão máxima do vento 1.200 Pa (159 km/h)
*Avec verre feuilleté 55.1 mm: Pression maximale du vent 1.200 Pa (159 km/h)
*With laminated glass 55.1 mm: Maximum wind pressure 1.200 Pa (159 km/h)




**Con vidrio templado 10 mm: Presión máxima de viento 1.600 Pa (184 km/h)
**Com vidro temperado 10 mm: Pressão máxima do vento 1.600 Pa (184 km/h)
**Avec verre trempé 10 mm: Pression maximale du vent 1.600 Pa (184 km/h)
**With laminated glass 10 mm: Maximum wind pressure 1.600 Pa (184 km/h)



APERTURAS

Aberturas | Ouvertures | Openings

3 CARRILES
3 carris | 3 rails
3 tracks



5 CARRILES
5 carris | 5 rails
5 tracks

