



# STRUGAL S88R

## La corredera ideal para todo tipo de espacios.


A janela de correr ideal para todos os tipos de espaços | Le système coulissant idéal pour tous les types d'espaces | The ideal sliding system for all types of spaces.

**HOJA DESLIZANTE**  
Folha deslizante  
Ouvrant coulissant  
Sliding sash

**HOJA ELEVABLE**  
Folha elevável  
Ouvrant à levage  
Lift and slide sash



**NUDO CENTRAL**  
Nó central  
Chicane centrale  
Central node



**NUDO CENTRAL REFORZADO**  
Nó central reforçado  
Chicane centrale renforcé  
Reinforced central node



**NUDO CENTRAL REDUCIDO 20 mm**  
Nó central reducido 20 mm  
Chicane centrale réduit 20 mm  
Reduced central node 20 mm

**OPCIÓN MÚLTIPLES CARRILES**  
Opção de múltiplo carril  
Option plusieurs rails  
Multi-track system

Este sistema ofrece una gran variedad de aperturas y grandes dimensiones, y se considera una solución perfecta para el profesional.

Este sistema oferece uma ampla variedade de aberturas e grandes dimensões, é considerada uma solução perfeita para o profissional.

Ce système offre une large gamme d'ouvertures et de grandes dimensions, et est considéré comme une solution parfaite pour les professionnels.

This system offers a wide range of openings and large dimensions, and is considered a perfect solution for the professional.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas | Caractéristiques techniques | Technical characteristics

## STRUGAL S88R

### ESPESOR MEDIO TÉORICO

Espessura média teórica | Épaisseur minimal théorique | Theoretical average thickness

1,4 mm

### DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA

Dimensões máximas por folha | Dimensions maximales ouvrant | Maximum dimensions per sash

↔ = 2300 mm    ↗ = 3300 mm    ↓ = 2600 mm    ↘ = 3200 mm

### PESO MÁXIMO POR HOJA

Peso máximo por folha | Poids maximum ouvrant | Maximum weight per sash

→ = 200    ↗ = 400 kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología y ubicación | Consultar peso e dimensões máximas de acordo com a tipologia e localização | Consulter le poids et les dimensions maximales en fonction de la typologie et l'emplacement | Check maximum weight and dimensions according to type and location.



### ACRISTALAMIENTO

Envidraçado | Vitrage | Glazing

8, 10, 12, 24, 28 y 32 mm\*

\*8, 10 y 12 mm, no disponible para versión monocarril | \*8, 10 e 12 mm não disponíveis para a versão monocarril | \*8, 10 et 12 mm non disponibles pour la version mono rail | \*8, 10 and 12 mm not available for single-track version.



### PERMEABILIDAD AL AIRE

Permeabilidade ao ar | Perméabilité à l'air | Air permeability

CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	<b>CLASE 4</b>	UNE-EN 12207
---------	---------	---------	----------------	--------------



### ESTANQUIDAD AL AGUA

Estanquidade à água | Étanchéité à l'eau | Water tightness

1A	2A	3A	4A	5A	6A	<b>7A</b>	8A	9A	E2400	UNE-EN 12208
----	----	----	----	----	----	-----------	----	----	-------	--------------



### RESISTENCIA AL VIENTO

Resistência ao vento | Résistance au vent | Wind resistance

C1	C2	C3	C4	<b>C5</b>	UNE-EN 12210
----	----	----	----	-----------	--------------


Ensayo realizado sobre una ventana balconera de 2 hojas de 1800x2200 mm | Valor calculado para una janela de sacada de duas folhas com 1800x2200 mm | Test réalisé sur une fenêtre coulissante de balcon de 2 ouvrants de 1800x2200 mm | Test conducted on a sliding French window with 2 leaves, measuring 1800x2200 mm.

### APERTURAS

Aberturas | Ouvertures | Openings


#### 2 CARRILES

2 carris | 2 rails | 2 tracks




#### MONOCARRILES

Mono-carril | Monorail | Single-track



#### 3 CARRILES

3 carris | 3 rails | 3 tracks



#### GALANDAGE |

Galandage | Galandage | Pocket

