

ST11

SCREEN

Toldo de amplias dimensiones, ya que cuenta con una proyección máxima de 5.000 mm y un ancho de 3.000 mm. Este modelo está pensado para su colocación en fachadas.

Large awning with a maximum projection of 5 metres and a width of 3 metres. This model is designed to be installed on façades.


ST11 SCREEN



SUJECCIÓN

Fastening

FRONTAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

CARACTERÍSTICAS

Features

- El toldo vertical con guías y lona oculta es un sistema de bajada guiado mediante perfil-guía en U de aluminio, que incluye cerrojos para fijar y tensar el tejido. The vertical awning with guides and concealed fabric is a guided lowering system using an aluminium U-shaped guide profile, which includes bolts for fixing and tensioning the fabric.
- Resistencia según Norma UNE-EN 13561:2015. Resistance according to Standard UNE-EN 13561:2015.
- Las medidas del perfil guía son 80 x 37 mm. The measurements of the guide profile are 80 x 37 mm.

DIMENSIONES

Measurements

		Máxima	Maximum	Mínima	Minimum
↓ Salida	Projection	3.000 mm		1.000 mm	
↔ Línea	Width		5.000 mm		900 mm

INSTALACIONES HABITUALES

Standard installations



Ventanas
Windows



Balcones
Balconies

ACCIONAMIENTOS

Actuators



Motorizado
Motorised

RESISTENCIA AL VIENTO

Wind resistance

SALIDA (mm) Arm projection (mm)	LÍNEA (mm) Width (mm)						
	900	1.500	2.000	2.500	3.000	4.000	5.000
1.000	CLASE 1 CLASS 1						
1.250							
1.500							
1.750							
2.000							
2.250							
2.500							
2.750							
3.000							