

ST11

SCREEN

Toldo de amplias dimensiones, ya que cuenta con una proyección máxima de 5.000 mm y un ancho de 3.000 mm. Este modelo está pensado para su colocación en fachadas.

Toldo de grandes dimensões, visto ter uma projeção máxima de 5.000 mm e uma largura de 3.000 mm. Este modelo foi pensado para ser colocado em fachadas.


ST11 SCREEN



SUJECIÓN

Aplicações

FRONTAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

CARACTERÍSTICAS

Características

► El toldo vertical con guías y lona oculta es un sistema de bajada guiado mediante perfil-guía en U de aluminio, que incluye cerrojos para fijar y tensar el tejido. O toldo vertical com guías e lona oculta é um sistema de descida guiado mediante perfil-guía em U de alumínio, que inclui ferrolhos para se fixar e esticar o tecido.

► Resistencia según Norma UNE-EN 13561:2015. Resistência de acordo com a norma UNE-EN 13561:2015.

► Las medidas del perfil guía son 80 x 37 mm. As medidas do perfil guia são 80x37 mm.

DIMENSIONES

Dimensões

	Máxima	Máxima	Mínima	Mínima
↓ Salida Projeção	3.000 mm		1.000 mm	
↔ Línea Largura	5.000 mm		900 mm	

INSTALACIONES HABITUALES

Instalações habituais



Ventanas
Janelas



Balcones
Varandas

ACCIONAMIENTOS

Acionamentos



Motorizado
Motorizado

RESISTENCIA AL VIENTO

Resistência ao vento

SALIDA (mm) Projeção (mm)	LÍNEA (mm) Largura (mm)						
	900	1.500	2.000	2.500	3.000	4.000	5.000
1.000							
1.250							
1.500							
1.750							
2.000							
2.250							
2.500							
2.750							
3.000							

CLASE 1 CLASSE 1