

ST25

COFRE

COFFRE

Este toldo cofre lleva incorporado un mecanismo que, cuando se encuentra cerrado, protege la tela y los brazos de la intemperie, salvaguardándolos del polvo, la contaminación, el sol o la lluvia. Los perfiles de aluminio que forman el toldo son los que hacen de "cofre" y lo protegen totalmente cuando está recogido.



Ce store coffre intègre un mécanisme qui, lorsqu'il est fermé, protège le tissu et les bras des intempéries, les préservant de la poussière, de la pollution, du soleil ou de la pluie. Les profilés en aluminium qui forment le store servent de "coffre" et le protègent complètement lorsqu'il est replié.

ST25 COFRE

COFFRE





Norma Norme
EN1932 / EN13561





SUJECCIÓN

Fixation

■ **TECHO**
Plafond




■ **FRONTAL**
Façade




INCLINACIÓN

Inclinaison

■ **TECHO 15 a 65°**
Plafond



■ **FRONTAL 10 a 55°**
Façade



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caractéristiques techniques

CARACTERÍSTICAS

Caractéristiques

- ▶ Cofre de brazos extensibles, con soportes laterales fijos y soportes de anclaje y brazos Balteus.
Store à coffre à bras extensibles, avec supports latéraux fixes et supports d'ancrage et bras Balteus.
- ▶ Estructura inspeccionable, los soportes permiten la instalación del toldo tanto a pared como a techo.
Structure inspectable, les supports permettent l'installation du store aussi bien sur le mur que sur le plafond.
- ▶ La regulación se puede realizar gracias al sistema del tornillo pasante.
La régulation peut être effectuée grâce au système de vis traversante.
- ▶ El modelo se completa con una gran variedad de opciones como el kit de luces y el terminal cofre.
Le modèle est complété par une grande variété d'options telles que le kit d'éclairage et le terminal de coffre.


DIMENSIONES

Dimensions maximales

	Máxima Maximale	Mínima Minimale
↘ Salida Projection	4.000 mm	1.500 mm
↔ Línea Largeur	6.000 mm	2.130 mm

INSTALACIONES HABITUALES

Installation habituelle



Ventanas
Fenêtres



Balcones
Balcons



Terrazas
Terrasses

ACCIONAMIENTOS

Actionnement



Motorizado
Motorisé

RESISTENCIA AL VIENTO

Résistance au vent

SALIDA DE BRAZO (mm) Avancée des bras (mm)	LÍNEA (mm) Largeur (mm)									
	2.130	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	
1.500										
1.750										
2.000										
2.250										
2.500										
2.750										
3.100										
3.350										
3.600										
3.850										
4.000										

CLASE 2 CLASSE 2

CLASE 1 CLASSE 1

LÍNEA MÍNIMA (en función de salida brazo)

Largueur minimale (en fonction de l'avancée du bras)

SALIDA BRAZO (mm) Avancée du bras (mm)	LÍNEA MÍNIMA (mm) Largueur minimale (mm)	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
LÍNEA MÍNIMA (mm) Largueur minimale (mm)		2.130	2.380	2.630	2.880	3.130	3.380	3.630	3.880	4.130	4.380	4.630