

# ST9

## SCREEN

Con una protección máxima y un ancho máximo de 2.500 mm. Su sistema facilita la instalación tanto en fachadas como en techos.

With maximum protection and a maximum width of 2.5 metres. Its system facilitates installation on façades as well as on roofs.

# ST9 SCREEN



Norma Standard  
UNE-EN 13561:2015




El tejido no entra en el interior de las guías laterales.  
The fabric does not enter into the side guides.


## SUJECCIÓN

Fastening

■ **TECHO**  
Roof



■ **FRONTAL**  
Front




## SOPORTE

Surface

Medidas en mm. Measurements in mm.

■ **VISTA FRONTAL**  
Front view



■ **VISTA SUPERIOR**  
Top view



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

### CARACTERÍSTICAS

Features

- ▶ Toldo vertical con lona oculta. Vertical awning with concealed fabric.
- ▶ Especialmente idóneo para dimensiones reducidas. Particularly suitable for small dimensions.
- ▶ Posibilidad de colocación tanto en fachadas como en techos. Can be installed on façades as well as on roofs.
- ▶ Resistencia al viento según Norma UNE-EN 13561:2015. Wind resistance according to Standard UNE-EN 13561:2015.
- ▶ Las medidas del perfil guía son 60 x 20 mm. The measurements of the guide profile are 60 x 20 mm.


### DIMENSIONES

Measurements

	Máxima Maximum	Mínima Minimum
↓ Salida Projection	2.500 mm	600 mm
↔ Línea Width	2.500 mm	900 mm

### INSTALACIONES HABITUALES

Standard installations



Ventanas  
Windows



Balcones  
Balconies

### ACCIONAMIENTOS

Actuators



Motorizado  
Motorised

## RESISTENCIA AL VIENTO

Wind resistance

SALIDA (mm) Arm projection (mm)	LÍNEA (mm) Width (mm)						
	900	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500
600	<b>CLASE 1 CLASS 1</b>						
800							
1.000							
1.200							
1.500							
2.000							
2.500							