

# ST9

## SCREEN

Con una protección máxima y un ancho máximo de 2.500 mm. Su sistema facilita la instalación tanto en fachadas como en techos.

Protection maximale et largeur maximale de 2,5 mètres. Son système permet de facilement l'installer aussi bien en façade qu'au plafond.

ST9 SCREEN



Norma Norme  
UNE-EN 13561:2015




El tejido no entra en el interior de las guías laterales.  
La toile ne rentre pas dans les guides latéraux.

SUJECCIÓN

Fixation


TECHO

Plafond



FRONTAL

Façade




SOPORTE

Support

Medidas en mm. Dimensions en mm.

VISTA FRONTAL

Vue de face



VISTA SUPERIOR

Vue de dessus



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caractéristiques techniques

CARACTERÍSTICAS

Caractéristiques

- Toldo vertical con lona oculta. Store vertical avec toile dissimulée.
- Especialmente idóneo para dimensiones reducidas. Particulièrement conçu pour les espaces réduits.
- Posibilidad de colocación tanto en fachadas como en techos. Peut être installé aussi bien en façade qu'au plafond.
- Resistencia al viento según Norma UNE-EN 13561:2015. Résistance au vent conforme à la norme UNE-EN 13561:2015.
- Las medidas del perfil guía son 60 x 20 mm. Les dimensions du profilé guide sont de 60 x 20 mm.

DIMENSIONES

Dimensions maximales

|   |        | Máxima     | Maximale | Mínima | Minimale |
|---|--------|------------|----------|--------|----------|
| ↓ | Salida | Projection | 2.500 mm | 600 mm |          |
| ↔ | Línea  | Largeur    | 2.500 mm | 900 mm |          |

INSTALACIONES HABITUALES

Installation habituelle



Ventanas  
Fenêtres



Balcones  
Balcons

ACCIONAMIENTOS

Actionnement



Motorizado  
Motorisé

RESISTENCIA AL VIENTO

Résistance au vent

| SALIDA (mm)<br>Avancée (mm) | LÍNEA (mm) Largeur (mm) |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                             | 900                     | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500 |
| 600                         | CLASE 1 CLASSE 1        |       |       |       |       |       |       |
| 800                         |                         |       |       |       |       |       |       |
| 1.000                       |                         |       |       |       |       |       |       |
| 1.200                       |                         |       |       |       |       |       |       |
| 1.500                       |                         |       |       |       |       |       |       |
| 2.000                       |                         |       |       |       |       |       |       |
| 2.500                       |                         |       |       |       |       |       |       |