

# ST9

## SCREEN

Con una protección máxima y un ancho máximo de 2.500 mm. Su sistema facilita la instalación tanto en fachadas como en techos.

Com uma proteção e uma largura máxima de 2.500 mm. O sistema permite a instalação tanto em fachadas como em tetos.

# ST9 SCREEN



Norma Norma  
UNE-EN 13561:2015



El tejido no entra en el interior de las guías laterales.


O tecido não entra no interior das guias laterais.

## SUJECCIÓN

Aplicações


### TECHO

Teto



### FRONTAL

Frontal




## SOPORTE

Suporte

Medidas en mm. Medidas em mm.

### VISTA FRONTAL

Vista frontal



### VISTA SUPERIOR

Vista superior



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

### CARACTERÍSTICAS

Características

- ▶ Toldo vertical con lona oculta. Toldo vertical com lona oculta.
- ▶ Especialmente idóneo para dimensiones reducidas. Especialmente ideal para dimensões reduzidas.
- ▶ Posibilidad de colocación tanto en fachadas como en techos. Possibilidade de colocação tanto em fachadas como em tetos.
- ▶ Resistencia al viento según Norma UNE-EN 13561:2015. Resistência ao vento de acordo com a norma UNE-EN 13561:2015.
- ▶ Las medidas del perfil guía son 60 x 20 mm. As medidas do perfil guia são 60 x 20 mm.

### DIMENSIONES

Dimensões

	Máxima	Mínima
↓ Salida Projeção	2.500 mm	600 mm
← Línea Largura	2.500 mm	900 mm

### INSTALACIONES HABITUALES

Instalações habituais



Ventanas  
Janelas



Balcones  
Varandas

### ACCIONAMIENTOS

Acionamentos



Motorizado  
Motorizado

## RESISTENCIA AL VIENTO

Resistência ao vento

SALIDA (mm) Projeção (mm)	LÍNEA (mm) Largura (mm)						
	900	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500
600							
800							
1.000							
1.200							
1.500							
2.000							
2.500							

**CLASE 1 CLASSE 1**