

PLANIA **PASSIVHAUS 1.0**

Sistema para ventanas y puertas abisagradas de 76 mm de profundidad de marco y una capacidad máxima de acristalado de 49 mm.

Su perfilería de triple junta, con 6 cámaras interiores en marco y hoja, le confiere una gran eficiencia energética con valores de transmitancia térmica U_w desde 0,72 W/m²K. convirtiéndolo así en el ventanal idóneo para edificios de consumo de energía casi nulo (ECCN).

Certificado para la categoría warm-temperate (clima cálido-templado) por el Passivhaus institut.

System for hinged windows and doors with a frame depth of 76 mm and a maximum glazing capacity of 49 mm.

Its triple-jointed profile with 6 inner chambers in the frame and sash makes it highly energy-efficient with U_w thermal transmittance values from 0.72 W/m²K, making it the ideal window for near-zero energy consumption buildings (ECCN).

Certified for the warm-temperate category by the Passivhaus institut.



Posibilidad unión SIN HUELLA en las caras foliadas
Possibility of JOINING WITHOUT MARKS on laminated surfaces

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Technical features

SECCIONES Sections	Marco: 76 mm Frame	Hoja: 76 mm Sash			
MÁXIMO ACRISTALAMIENTO Maximum glazing	49 mm				
DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA Maximum dimensions per sash	VENTANA Window	ANCHO (L) 1.300 mm Width 1,300 mm	ALTO (H) 2.300 mm Height 2,300 mm	Concebida con perfil divisor de hojas. Conceived with separator sash profile.	
PESO MÁXIMO POR HOJA Maximum weight per sash	130 kg	Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías. Consult weight and maximum dimensions for other typologies.			
AISLAMIENTO ACÚSTICO Acoustic insulation	$R_w \leq 44$ dB				
TRANSMITANCIA TÉRMICA Thermal transmittance	$U_w \geq 0,72$ (W/m²K) Consultar tipología, dimensión y vidrio. $U_w \geq 0.72$ (W/m²K). Consult type size and glass.				
PERMEABILIDAD AL AIRE Air permeability	CLASE 1CLASE 2CLASE 3CLASE 4			UNE-EN 12207	
ESTANQUIDAD AL AGUA Watertightness	1A2A3A4A5A6A7A8A9AE1650			UNE-EN 12208	
RESISTENCIA AL VIENTO Wind resistance	C1C2C3C4C5			UNE-EN 12210	
Ensayo de referencia, ventana de 2 hojas 1.230 x 1.665 mm, compacto motorizado, herraje de seguridad y bandeja de vierteaguas. Reference essay, 2-leaf window 1,230 x 1,665 mm, motorized compact, security hardware, and drip tray.					
APERTURAS Opening	Apertura interior: Practicable, oscilo-batiente, osciloparalela y abatible. Interior opening: Hinged, tilt & turn, tilt and slide and awning.				
ACABADOS Finishes	Blanco, color, bicolor e imitación a madera y metalizado. White, coloured, two-colour, wood look and metallic finish.				
POSIBILIDADES DE APERTURA Opening options					

