

PLANIA **PASSIVHAUS 1.0**

Sistema para ventanas y puertas abisagradas de 76 mm de profundidad de marco y una capacidad máxima de acristalado de 49 mm.

Su perfilería de triple junta, con 6 cámaras interiores en marco y hoja, le confiere una gran eficiencia energética con valores de transmitancia térmica U_w desde 0,72 W/m²K. convirtiéndolo así en el ventanal idóneo para edificios de consumo de energía casi nulo (ECCN).

Certificado para la categoría warm-temperate (clima cálido-templado) por el Passivhaus institut.

Sistema para janelas e portas articuladas de 76 mm com uma profundidade de caixilho e uma capacidade máxima de envidraçamento de 49 mm.

Os seus perfis de articulação tripla, com 6 câmaras interiores no caixilho e folha, tornam-na altamente eficiente em termos energéticos, com valores de transmitância térmica U_w a partir de 0.72 W/m²K, tornando-a a janela ideal para edifícios com consumo de energia quase zero (ECCN).

Certificado para a categoria warm-temperate (clima quente-temperado) pelo Passivhaus institut.



Posibilidad unión SIN HUELLA en las caras foliadas

Possibilidade de união SEM MARCA nas faces folheadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

SECCIONES Secções	Marco: 76 mm Aro		Hoja: 76 mm Folha	
MÁXIMO ACRISTALAMIENTO Máximo envidraçado	49 mm			
DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA Dimensões máximas por folha	VENTANA Janela	ANCHO (L) 1.300 mm Largura	ALTO (H) 2.300 mm Altura	Concebida con perfil divisor de hojas. Concebida com perfil separador de folhas.
PESO MÁXIMO POR HOJA Peso máximo por folha	130 kg Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías. Consultar o peso e as dimensões máximas para o restante das tipologias.			
AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolamente acústico	R _w ≤ 44 dB			
TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmissão térmica	U _w ≥ 0,72 (W/m²K) Consultar tipología, dimensión y vidrio. Consulte tipo, tamanho e vidro.			
PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar	CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 UNE-EN 12207			
ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquicidade à água	1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A E1650 UNE-EN 12208			
RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento	C1 C2 C3 C4 C5 UNE-EN 12210			
Ensayo de referencia, ventana de 2 hojas 1.230 x 1.665 mm, compacto motorizado, herraje de seguridad y bandeja de vierteaguas. Ensaio de referência, janela de 2 folhas 1 230 x 1 665 mm, compacta motorizada, ferragem de segurança e bandeja de pingadeiraira.				
APERTURAS Aberturas	Apertura interior: Practicable, oscilo-batiente, osciloparalela y abatible. Abertura interior: Batente, oscilobatente, oscilo paralela e rebatível.			
ACABADOS Acabamentos	Blanco, color, bicolor e imitación a madera y metalizado. Branca, colorida, bicolor e madeira e metal.			
POSIBILIDADES DE APERTURA Possibilidades de abertura				

