

PLANIA **PASSIVHAUS 1.0**

Sistema para ventanas y puertas abisagradas de 76 mm de profundidad de marco y una capacidad máxima de acristalado de 49 mm.

Su perfilería de triple junta, con 6 cámaras interiores en marco y hoja, le confiere una gran eficiencia energética con valores de transmitancia térmica U_w desde 0,72 W/m²K. convirtiéndolo así en el ventanal idóneo para edificios de consumo de energía casi nulo (ECCN).

Certificado para la categoría warm-temperate (clima cálido-templado) por el Passivhaus institut.

Système pour fenêtres et portes battantes avec une profondeur de cadre de 76 mm et une capacité de vitrage maximale de 49 mm.

Son profilage à triple articulation, avec 6 chambres intérieures dans le cadre et l'ouvrant, lui confère une grande efficacité énergétique avec des valeurs de transmission thermique U_w à partir de 0,72 W/m²K, ce qui en fait la fenêtre idéale pour les bâtiments à consommation d'énergie proche de zéro (ECCN).

Certifiée pour la catégorie chaude-tempérée par l'institut Passivhaus.



Posibilidad unión SIN HUELLA en las caras foliadas

Possibilité d'assemblage SANS MARQUES sur les faces avec plaxage effet.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Caractéristiques techniques

SECCIONES Sections	Marco: 76 mm Dormant		Hoja: 76 mm Ouvrant	
MÁXIMO ACRISTALAMIENTO Vitrage maximal	49 mm			
DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA Dimensions maximales par vantail	VENTANA Fenêtre	ANCHO (L) 1.300 mm Largeur (L) 1 300 mm	ALTO (H) 2.300 mm Hauteur (H) 2 300 mm	Concebida con perfil divisor de hojas. Conçue avec profil de séparation des ouvrants
PESO MÁXIMO POR HOJA Poids maximum par vantail	130 kg	Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías. Consulter le poids et les dimensions maximales en fonction de la typologie.		
AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolation acoustique	$R_w \leq 44$ dB			
TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmittance thermique	$U_w \geq 0,72$ (W/m²K) Consultar tipología, dimensión y vidrio. Consulter typologie, dimension et vitrage.			
PERMEABILIDAD AL AIRE Perméabilité à l'air	CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4			UNE-EN 12207
ESTANQUIDAD AL AGUA Étanchéité à l'eau	1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A E1650			UNE-EN 12208
RESISTENCIA AL VIENTO Résistance au vent	C1 C2 C3 C4 C5			UNE-EN 12210
Ensayo de referencia, ventana de 2 hojas 1.230 x 1.665 mm, compacto motorizado, herraje de seguridad y bandeja de vertido. Essai de référence, fenêtre à 2 vantaux de 1230x1665 mm, compacte motorisée, quincaillerie de sécurité et bac d'écoulement.				
APERTURAS Ouvertures	Apertura interior: Practicable, oscilo-batiente, osciloparalela y abatible. Ouverture intérieure : battante, oscillo-battant, oscillo-parallèle, à soufflet.			
ACABADOS Finitions	Blanco, color, bicolor e imitación a madera y metalizado. Blanc, couleur, bi couleur, anodisé et imitation bois.			
POSIBILIDADES DE APERTURA Possibilités d'ouverture				

