

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Caractéristiques Techniques

<b>ACRISTALAMIENTO</b> Vitrage	Vidrio recomendado: luna exterior templada o de control solar Verre recommandé: double verre trempé à l'extérieur ou de control solaire	
<b>ESPESOR MEDIO TEÓRICO</b> Épaisseur moyen théorique	de 2.1 mm. a 12 mm.	
<b>SECCIÓN VISTA INTERIOR</b> Séction vue intérieur	<b>MONTANTE</b> Montant 52 mm.	<b>TRAVESAÑO</b> Traverse 52 mm.
<b>APERTURAS</b> Ouvertures		
<b>ACABADOS</b> Finitions	EFECTO MADERA - LACADO COLORES - ANODIZADO Effet bois - Laquage couleurs - Anodisé	

# STRUGAL S52

Muro Invertido  
Mur Rideau

Muro cortina en el que los elementos de relleno (vidrios o paneles) se fijan tanto vertical como horizontalmente mediante un perfil presor de aluminio. Sobre dicho perfil se colocan tapas embellecedoras exteriores, formando así una trama exterior en las dos dimensiones. Permite apertura proyectante con hoja oculta al exterior y apertura oscilo-batiente oculta, así como cualquier sistema de carpintería Strugal.

Mur rideau dans lequel les éléments d'appoint (en verre ou en panneaux) sont fixés verticalement ou horizontalement par un profilé compresseur en aluminium. Sur ce profilé sont placés à l'extérieur des couvercles enjoliveurs, formant ainsi un cadre extérieur en deux dimensions. Le système permet l'ouverture à projection avec ouvrant caché à l'extérieur et ouvrant oscillo-battant caché, comme tout système de la menuiserie Strugal.



## SECCIÓN

### Section

